

シートカバー取扱説明書

弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
 取り付けは下記の要領にて行ってください。
 尚、取り付けの前に必ず以下の注意をご覧ください。

※ご注意※

稀に製品裏に記載の「左側」「右側」の表記に誤りがある場合がございます。
 ご迷惑をおかけ致しますが、シートに合わせて頂ければすぐに判別頂けますので、
 ご確認の程、よろしくお願ひ申し上げます。

⚠注意

- ・装着による事故・故障等の責任は、一切負いかねますので予めご了承下さい。
- ・作業等の際は、ケガ等をしない様細心の注意で行って下さい。
- ・シートカバーを損傷する恐れがありますので無理な力をかけないで下さい。
- ・取り付けの際に、無理な力がかかったり、作業性が悪い等の場合によっては、シートを取り外して作業を行って下さい。
- ・作業等の際は、特にシートを取り外した場合、シートで車両等を傷つけない様、細心の注意で行って下さい。
- ・直射日光に長時間あたる場所に置いたり、本革やジーンズ等の染料を使用している異質の素材と接触させると、色落ちや色つりが生じる場合があります。
- ・他の物との摩擦等により、破損や表面異状が生じる場合があります。
- ・仕様については、品質向上の為、将来予告無しに変更する場合があります。

準備作業

シートカバーと現車のシートを
 照合し各部の確認をして下さい。▶



参考車種：ジムニー/タント(注意:実際の商品とは異なります。お取付の参考例となりますのでご注意ください)

フロント背面

シートカバーを3分の1程度折り返して、左右のバランスを確認しながら、少しずつかぶせていきます。

ひと通りかぶせたら、図のように、前から背面に生地を送り込みます。右図のようにフラップが無ければ、背面より生地を引っ張り出して下さい。

背面と座面とのフラップ(連結部分)は、座面下の隙間より手を差し込み、フックを外すか、ゴムを外して開けて下さい。

背面と座面の間より、押し込んだカバーを引き出します。生地を十分に引き出し、マジックテープ同士で、付けて下さい。座面のカバー装着後、フラップとゴムを一緒に結び、元に戻して下さい。

ひと通りかぶつたら、図のように奥に生地を押しやり、背面に出します。フラップが外れていれば、背面より生地を引っ張り出します。

シートリフター

シートリフターを外すタイプの車種は、リフターのフタを図のように外し、ビスを外す必要があります。

現車に合わせて位置を決めます。その位置でカッター等で少しずつ切り込みを入れていきます。微調整をしながら、最小限の開き口になるようにします。開き口を開いたら、リフターを仮合わせし、シバーと干渉しないことを確認しましょう。

リア背面

シートカバーを3分の1程度折り返して、左右のバランスを確認しながら、少しずつかぶせていきます。

フロントと同様に前から背面に生地を送り込みます。背面より生地を引っ張り出して下さい。

